

VONNIC

Innovative Surveillance Technology



KERNEL

Importação e Distribuição. A escolha Inteligente.

Tel.: (27) 2125-0001

www.kernel.com.br

Câmera IP Vonnici C909IP – H.264, Wireless 802.11 b/g/n



Especificações	
Sensor de imagem	1/4 " CMOS
Resolução	640 x 480VGA/ QVGA
Total de pixel	300K
Lente	4,5 milímetros fixa
Taxa de quadros	30 fps
Iluminação mínima	0,0 LUX (com infravermelho ligado)
Protocolo	Wi-Fi / TCP / IP, UDP / IP, UPnP, HTTP, DHCP, DDNS, SMTP, FTP
Rede	RJ45 e Wi-Fi 802.11 b/g/n
Detecção de movimento	Suporta
DDNS	DDNS gratuito fornecido pelo fabricante
Alarm In/ Out	1 caminho / 1 caminho
Audio In/ Out	1 entrada / 1 saída
Função SD (memória externa)	Cartão SD até 32GB
Consumo de energia	DC 5V
Distância do infravermelho	15m
Navegador	IE 6.0 ou superior, Firefox, iPhone Browser
Sistema operacional	Microsoft Windows 2000/XP
Dimensão do produto (CxLxA)	11,1 x 10,7 x 13cm
Dimensões da embalagem (CxLxA)	17 x 17 x 17 cm
Peso do pacote	0,7 kg

Câmera bullet Vonnic VCB109G de visão noturna



Especificações	
Sensor de imagem	1/3" Sony Super HAD CCD II
Resolução horizontal	540 TVL
Sistema de digitalização	NTSC
Lente	3,6 milímetros fixa
Iluminação mínima	0,0 LUX (com infravermelho ligado)
Relação sinal/ ruído	Mais do que 48dB
Balanco de branco	AUTO
Controle automático de ganho	AUTO
Obturador eletrônico	1/50 (1/60) -1 / 100, 000 Seg
Correção de gama	0,45
Resistência à água	à prova d'água IP66
Consumo de energia	500mA
Fonte de alimentação (não inclusa)	DC 12V
LED infravermelho	24 luzes (5mm)
Distância do infravermelho	23m
Dimensão do produto (CxLxA)	18,41 x 7,62 x 7,62cm
Dimensões da embalagem (CxLxA)	23,5 x 11,17 x 9,65cm
Peso do pacote	0,43 kg