



A Bluecase BLU 250 ATX é uma fonte de alimentação com grande relação de custo-benefício. Esta fonte atende à máquinas de configuração básica que necessitam de pouca potência.

## Características

- Design projetado para facilitar a ventilação.
- Ventilador de 8 cm.
- Proteção interna contra curto-circuito, sobretensão e sobrecorrente.
- Entrada AC com chaveamento manual (115V - 230V).

## Cabos



## Itens Inclusos

- 1 fonte modelo BLU 250 ATX.
- 1 cabo de força (novo padrão brasileiro).

## Informações Técnicas

- Cor: **Prata**
- Padrão ATX: **12V**
- Ventilador: **8 cm**
- Potência Combinada Operacional: **250W**
- Faixa de Temperatura Operacional: **0 a 50 °C**
- Eficiência mínima: **70%**
- Conector MB ATX (24 pinos): **1**
- Conector ATX 12V (4 pinos): **1**
- Conector IDE: **1**
- Conector SATA: **2**
- Conector Floppy Driver: **0**
- Conector PCI-E (6 pinos): **0**
- Entrada AC: **115/230V, 60Hz**
- Chave Seletora: **Sim**
- PFC Ativo: **Não**
- Proteção de nylon nos cabos (Sleeve): **Não**
- Dimensão do Produto (LxAxP): **140 x 85 x 150 mm**
- Dimensão da Embalagem (LxAxP): **195 x 90 x 155 mm**
- Garantia: **1 Ano**

ENTRADA	TENSÃO (AC)				CORRENTE		FREQUÊNCIA		
	115/230V				5/3A		50/60 Hz		
SAÍDA DC	+3.3V	+5V	+12V <sub>1</sub>	+12V <sub>2</sub>	-12V	+5VSB	PS-ON	POK	COM
CORRENTE MÁX.	14A	18A	16A	16A	0.3A	2.0A			
POT. COMB.	115W		216W		—		REMOTE	P.G	RETURN
POT. COMB. OPERACIONAL	250W								